

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Refrigerador Full Door Drawer

Nomenclatura: PDM21ESKCSS

UPC: 757638345248

Capacidad: 593 lts.

Color: Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de enfriamiento Multiflow Air System
- Control electrónico Interior
- 3 Sensores de temperatura
- Fábrica de hielos/ Cubeta de hielos/ Filtro para agua
- Alarma puerta abierta

Enfriador:

- Luz LED
- 2 Parrillas ajustables/ Cristal templado
- 3 Cajones: 1 Cajón superior Floating Snack Pan/ 2 Cajones inferiores con controles de humedad/Tapa Cajón legumbrero de cristal templado
- 4 Anaqueles en puerta: 2 Anaqueles superiores ajustables /1 Anaquel medio fijo/ 1 anaquel inferior fijo

Congelador:

- Luz LED
- 2 Cajones: 1 cajón superior plástico/ 1 cajón inferior plástico con división ajustable
- 120V/60Hz

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Multiflow Air System: sistema de enfriamiento con circulación constante que permite mantener la frescura, nutrientes y aromas de frutas, vegetales y carnes por mayor tiempo.
- Controles internos: control de temperatura electrónicos que te permiten ajustar la temperatura ideal.
- Iluminación LED: gran visibilidad en todos los espacios.



Medidas y pesos
sin empaque



Medidas y pesos
con empaque

alto: 177.24 cm
ancho: 75.88 cm
profundo: 91.02 cm
peso: 95.25 kg

alto: 180.97 cm
ancho: 84.45 cm
profundo: 93.34 cm
peso: 105.23 kg

Ficha técnica

DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Refrigerador Full Door Drawer

Nomenclatura: PDM21ESKCSS

UPC: 757638345248

Color: Acero Inoxidable

IMPORTANTE

- No guarde ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro espacio.
- El colocar el control en posición off (apagado) no quita la corriente del circuito de la luz. Recomendamos enfáticamente hacer cualquier servicio o reparación con personal calificado.
- Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo o efectuar reparaciones.
- Alimentos previamente congelados no se deben volver a congelar.

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- No instale el refrigerador donde la temperatura baje de 16°C o suba los 37°C ya que no funcionará correctamente.
- Permita el siguiente espacio para una apropiada circulación del aire, fácil instalación y conexiones eléctricas adecuadas. Costados: .3 cm/ Arriba: 2.5 cm/ Atrás: 5 cm (Modelos de profundidad estándar)

