

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Parrilla

Nomenclatura: PGP95EBG0

UPC: 757638390323

Capacidad: 90 cm

Color: Vidrio negro

CARACTERÍSTICAS

- Instalación empotrable
 - Gas LP
 - Control Touch /ubicación central
 - Display
 - Encendido Touch
 - 3 parrillas de fundición
 - 5 zonas de cocción
 - Quemador 3 Professional Ring
 - Quemador frontal izquierdo (estándar): 6,500 kJ
 - Quemador frontal derecho (jumbo): 8,000 kJ
 - Quemador posterior izquierdo (jumbo): 8,000 kJ
 - Quemador posterior derecho (estándar): 5,000 kJ
 - Quemador central (Triple Ring): 10,500 kJ
 - Comal hierro fundido (reversible)
 - Grill en comal
 - Válvula de seguridad
 - Re-ignición automática
 - Temporizador
 - Bloqueo de seguridad
 - 7 potencias en TR y 5 en el resto
 - Kit de conversión a gas natural
-
- 120-220 V/60-50 Hz

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Quemador 3 Professional Ring: gran versatilidad que permite encender un anillo de flama para fuego lento o los 3 para mayor potencia.
- Apagado automático en quemadores: temporiza cada quemador de manera independiente para apagarse cuando lo necesites.
- Re-ignición automática: sistema que brinda máxima seguridad a tu cocina; al detectar la ausencia de flama realiza 3 intentos para encenderla nuevamente, en caso de no lograrlo, corta el flujo de gas.



Medidas y pesos
sin empaque



alto: 5.84 cm
ancho: 85.50 cm
profundo: 45.80 cm
peso: 18.00 kg



Medidas y pesos
con empaque

alto: 17.12 cm
ancho: 99.51 cm
profundo: 59.43 cm
peso: 21.32 kg

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Parrilla

Nomenclatura: PGP95EBG0

UPC: 757638390323

Color: Vidrio negro

IMPORTANTE

- Ésta parrilla de empotre está diseñado para operar de 0 a 2800 metros sobre el nivel del mar.
- Ésta parrilla de empotre debe instalarse en ambientes bien ventilados, mantenga abiertos los espacios naturales para ventilación.
- Antes de instalar, apague los suministros de gas y electricidad que alimentarán al aparato. Todos los aparatos que tienen componentes eléctricos deben conectarse a tierra.

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Debe haber un espacio mínimo de 76 cm entre la superficie de la parrilla de empotre y la campana.
- La profundidad de los gabinetes que se encuentren por encima de la parrilla de empotre no debe ser mayor de 33 cm.
- La mínima distancia horizontal entre gabinetes que estén por encima y a los lados de la parrilla de empotre no debe ser menor de 91,5 cm.

